



接点定格					
定格電圧 (V)	無誘導負荷 (A)		誘導負荷 (A)		
	抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	
AC	125	15	3	10	4
	250	10	2	10	3
DC	125	0.6	0.1	0.6	0.1
	250	0.3	0.05	0.3	0.05

取付フランジ諸元表					
呼び方	D	t	C	n	h
JIS 5K-80A	180	16	145	4	19
JIS 5K-100A	200	16	165	8	19
JIS 10K-80A	185	18	150	8	19
JIS 10K-100A	210	18	175	8	19

21	端子箱	1	AC2A	
20	フランジ	1	AC2A	
19	プーリー	1	PTFE	
18	プーリー	1	AC2A	
17	歯車	4	C3604,C3710	
16	カム板	1~8	C3710	
15	ハウジングカバー	1	AC2A	
14	マイクロスイッチ	1~8		V-15-1A5
13	リング	1	NBR	G120
12	スイッチハウジング	1	AC2A	
11	裏ぶた	1	AC2A	
No.	部品名	個数	材料	備考

10	歯車	2	C3710	
9	本体	1	AC2A	
8	ガラス	1	強化ガラス	
7	指針	1	C5191	
6	目盛板	1	A5052	
5	ぜんまいアッセンブリ	1	SUS304,C2600	
4	前カバー	1	AC2A	
3	リング	1	NBR	AS 568-256
2	歯車	2	S45C	硬化処理
1	テープ	1	SUS304	
No.	部品名	個数	材料	備考

検図 写図 設計 投影法 尺度 Free 作成日 '02.10.16

関 小林 塩崎 品名 LG-100-□LT 指針式液面指示発信器

株式会社 和興計測 図番 A01-1251