



リードスイッチ定格	
接点容量	50VA AC/DC
MAX.電流	1A AC/DC
MAX.電圧	220V AC/DC

仕向先	
注文番号	
仕様書番号	
工事番号	
使用液体	
液体温度	MAX. 80℃
比重	0.8以上
使用圧力	0.5 MPa 以下
周囲温度	
電源	
製作数量	台

労 検 第T62181号

(注)  $l_n \geq 80$  を確保願います。

フロート		接点位置		接点方向		No.	部 品 名	個数	材 料	備 考	
						5	耐圧防爆端子箱	1	AC	塗装色：N7	
						4	2Bプッシング	1	SUS304		
						3	ステム	1	SUS304	リードスイッチ内蔵	
						2	ストッパ	6	SUS304		
E1						1	フロート	3	SUS304	マグネット内蔵	
E2						No. 部 品 名 個数 材 料 備 考					
E3						検 図	写 図	設 計	投 影 法	尺 度 Free	作 成 日 '07. 6.22
L									品 名	LSE-3F-3L (2B) d 2G4 防爆型フロートスイッチ (リードスイッチ方式)	
									品 名	LSE-3F-3L (2B) d 2G4 防爆型フロートスイッチ (リードスイッチ方式)	
									図 番	検 討 図	

(mm)

株式会社 和興計測