



| No. | 記 | 事 | 年月日 | 担当 |
|-----|---|---|-----|----|
| ① | | | | |
| ② | | | | |
| ③ | | | | |

| | |
|-------------|----------------|
| 御注文主 | |
| 御使用先 | |
| 用途 | |
| 仕様書番号/注文番号 | |
| 工事番号/ユニット番号 | |
| 外面塗装色 | CN-70 (マンセルN7) |
| 数量/計器番号(機番) | |

| | |
|------|--------|
| 使用液体 | *** |
| 液体温度 | ***℃ |
| 液体比重 | 0.8 以上 |
| 使用圧力 | 大気圧 |

| 目盛板表示 | 高さ | 容量 |
|-------|---------|--------|
| 目盛範囲 | 0~***mm | 0~***L |
| 最小目盛 | | |
| | テープ長さ | 計測ギャー |
| | | ブーリー |

| | | |
|-------|-------|---------|
| タンク形状 | | |
| H | ***mm | |
| N | ***mm | |
| S | ***mm | |
| | 計測高さ | 目盛板指示位置 |

***印の寸法を御注文時にご指示願います。

| | | | | |
|---|---------|---|--------|------------|
| 5 | 指示計 | 1 | AC2A-F | |
| 4 | テープ | 1 | SUS304 | |
| 3 | フロート | 1 | SUS304 | |
| 2 | ガイドワイヤー | 2 | SUS304 | $\phi 1.5$ |
| 1 | 下部ピース | 2 | SUS304 | |

| No. | 部品名 | 個数 | 材料 | 備考 |
|-----|-----|----|----|----|
|-----|-----|----|----|----|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|-----|----|------|-----|----------|
| 検 | 図 | 写 | 図 | 設計 | 投影法 | 尺度 | NONE | 作成日 | '09.12.2 |
|---|---|---|---|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | | 品名 | LG-400 SS方式 管フランジ式 指針式液面計 取付図 |
| | | | | | | 第三角法 | |

| | | |
|-----------|----|-------|
| 株式会社 和興計測 | 図番 | 仕様検討図 |
|-----------|----|-------|